

KAMERA Dahua * HUA HAC-HFW3802E-ZH-VP
8Mpix, 3.7-11mm 100m HDCVI, 4K ICR antivandal
metalna

Šifra:

Kategorija proizvoda: Video nadzor

Proizvođač: Dahua

Cena: 54.021,00 rsd.



Senzor 1 / 1,8 "CMOS

Efektivni pikseli

3840 (V) × 2160 (V), 8MP

Sistem za skeniranje

Progresivno

Brzina elektronskog zatvaraca 1 / 1s ~ 1 / 100,00s

Minimalno osvetljenje 0,005Lux / F1,5 (u boji), 30IRE, 0Lux / F1,5 (B / V)

S / N odnos Više od 65dB

IR udaljenost Do 100 m (328 stopa)

IR kontrola za uključivanje / isključivanje : Auto / Manual

IR LED 4

Objektiv Tip sociva

Motorizovana sociva / Auto iris

Mount Tipe Board-in

Žižna daljina 3.7-11mm

Maksimalni otvor blende F1.5

Ugao gledanja V: 112 ° ~ 46 °

Kontrola fokusa Auto / Manual

Zatvorite rastojanje fokusa 200 mm (7,87 ")

DORI Udaljenost

Napomena: DORI udaljenost je „opšta blizina“ udaljenosti koja olakšava određivanje prave kamere prema vašim potrebama. DORI udaljenost izračunava se na osnovu specifikacije senzora i rezultata laboratorijskog ispitivanja u skladu sa EN 62676-4 koji definiše kriterijume za otkrivanje, posmatranje, prepoznavanje i

identifikovanje.

Pan / Tilt / Rotation

Pan: 0 ° ~ 360 °

Nagib: 0 ° ~ 90 °

Rotacija: 0 ° ~ 360 °

Video

Rezolucija

8MP (3840 × 2160)

Broj slika

PAL: 3840 × 2160 pri 12,5 fps, 2560 k 1440 pri 25 fps;

NTSC: 3840 × 2160 @ 15fps, 2560k1440 @ 30fps;

Video izlaz

1-kanalni HDCVI video izlaz i 1-kanalni CVBS video izlaz

Dan noc´

Automatski (ICR) / rucno

OSD meni

Višejezicni

BLC režim BLC / FHP / VDR

VDR 120dB

Preuzmu kontrolu AGC

Smanjenje buke 2D / 3D

Balans bele

Auto / Manual

Smart IR Auto / Manual

Sertifikati

CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)

FCC (CFR 47 FCC deo 15 poddeo B, ANSI C63.4-2014)

UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 br. 60950-1)

Interfejs

Audio interfejs 1-kanalni audio ulaz

Ulaz / izlaz alarma 2/1

Napajanje 12V DC ± 25% / 24V AC ± 25%

Izlazna snaga

DC 12V / max. 4W

Potrošnja struje Max 18,4W

Uslovi rada

-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / manje od 95% relativne vlažnosti

* Pokretanje treba izvršiti na temperaturi iznad -40 ° C (-40 ° F)

Uslovi skladištenja

-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / manje od 95% relativne vlažnosti

Zaštita od prodora i otpornost na vandale

IP67 i IK10

Konstrukcija

Kuc´ište

Aluminijum

Dimenzije

273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm (10,76 "× 3,74" × 3,74 ")

Neto težina 1,08 kg (2,38 lb)

Bruto težina 1,33 kg