

EG-UPS-PS2000-01 Gembird UPS sa
stabilizatorom 2000VA pure sine wave, LCD, USB,
black

Šifra:
Kategorija proizvoda: UPS
Proizvođač: Gembird

Cena: **29.718,00** rsd.



Izlaz čistog sinusnog talasa
Obezbediti rezervno napajanje - sprečava gubitak podataka
Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu
Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni unos
Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju

- Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom
- USB interfejs
- Automatska regulacija naizmeničnog napona (AVR)
- Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
- Zvucni i vizuelni alarmi
- LCD ekran i LED indikacija statusa
- Unutrašnja baterija sa zaštitom od prekomernog punjenja i pražnjenja

Tip: linijski interaktivni

Talasni oblik: sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju, $PF > 0,8$ (na bateriji)

Ulaz: AC 220V $\pm 25\%$, 50Hz / 60Hz $\pm 10\%$

Izlaz: AC 220V $\pm 12\%$, 50Hz / 60Hz $\pm 1\%$ (AC 220V $\pm 5\%$ u režimu pretvaraca)

Vreme prebacivanja: u na 10 ms

Rezervno vreme: 10 ... 30 minuta (zavisi od opterećenja)

Baterija: 151x65x94 mm, zatvorena olovno-kiselinska 12V / 9Ah, F2 terminali x3kom

Vreme punjenja: do 12 sati

Uticnice: C14 ulaz, 4 izlaza C13; USB-BF konektor

Radni uslovi: 0 ° C ~ 40 ° C, pri vlažnosti 10 ~ 90% RH bez kondenzacije

Snaga: 2000VA (1600W)

Struja punjenja: do 1,2 A

Buka: Dimenzije: 412x215x144mm

Težina proizvoda: 18,5 kg

Funkcija „hladnog starta“

Sistemske zahteve

Da bi ispravno radio, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS-u od 700W je potrebno najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.