

NPP NP12V-4.5Ah, AGM BATTERY, C20=4.5AH,
T1, 90x70x101x107, 1,5KG, BLACK

Šifra:

Kategorija proizvoda: UPS

Proizvođač: Gembird

Cena: **1.355,00** rsd.



Serijska baterija opšte namene NPP Power dizajnirana je sa najsavremenijom AGM (upijajućom staklenom prostirkom) tehnologijom, pločama visokih performansi i elektrolitom. Sa odličnom vrednošću i karakteristikama, ovaj asortiman je pogodan za sve primene opšte namene.

- Stabilan kvalitet i visoka pouzdanost
- Dug radni vek
- Rad bez održavanja
- Rešetke za teške uslove rada
- Nisko samopražnjenje

Primena za:

Kontrolni sistemi/Električne igracke/Svetiljka za hitne slucajeve/Električni alati/Alarmni sistemi/Sistemi svetla za hitne slucajeve/Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Napajanje/Telekomunikacioni sistem/Rezervno napajanje protivpožarne opreme/Železnicki sistem/Elektronske stanice..

Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)

Nominalni kapacitet pri brzini od:

20 sati/10,5V (25°C) : 4,5Ah

10 sati/10,5V (25°C) : 4,2Ah

5 sati/10,5V (25°C) : 3,85Ah

Tip terminala: T1/T2

Obrtni moment: N/A

Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 30,0 mΩ

Dimenzije:

Dužina: 90±1mm (3.54inch)

Širina: 70±1mm (2.76inch)

Visina: 101±1mm (3.98inch)

Ukupna visina: 107±1mm (4.21inch)

Design Life (stand-by): JIS na 25°C 5 godina

Eurobat na 20°C 3-5 godina

Težina: 1,5 kg (3,31 lbs) $\pm 4\%$

Nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$ ($77^\circ\text{F} \pm 5$)

Operativna temperatura:

-Pražnjenje $-15^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($5^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)

-Punjenje $-10^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($14^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)

-Skladištenje $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)

Napon punjenja float na 25°C $13.6\text{V} \sim 13.8\text{V}$

Napon cikličkog punjenja na 25°C $14,5\text{V} \sim 15,0\text{V}$

Temperatura kompenzacija:

-Plutajuće punjenje $-18 \text{ mV}/^\circ\text{C}/\text{blok}$

-Ciklusno punjenje $-30 \text{ mV}/^\circ\text{C}/\text{blok}$

Max. struja punjenja (A) 1.35A

Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 68A

Stopa samopražnjenja (25°C) $= 3\%/\text{mesečno}$

Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono

Pozitivna ploča: Olovni dioksid

Negativna ploča: Olovo

Kontejner: ABS (V-0 opt.)

Separator: AGM

Elektrolit: Sumporna kiselina

Sigurnosni ventil: Guma

Terminal: Bakar