

NPP NP12V-9Ah, AGM BATTERY, C20=9AH, T1,
151x65x94x100, 2,5KG, BLACK

Šifra:

Kategorija proizvoda: UPS

Proizvođač: Gembird

Cena: **2.176,00** rsd.



Serijska baterija opšte namene NPP Power dizajnirana je sa najsavremenijom AGM (upijajućom staklenom prostirkom) tehnologijom, pločama visokih performansi i elektrolitom. Sa odličnom vrednošću i karakteristikama, ovaj asortiman je pogodan za sve primene opšte namene.

- Stabilan kvalitet i visoka pouzdanost
- Dug radni vek
- Rad bez održavanja
- Rešetke za teške uslove rada
- Nisko samopražnjenje

Primena za:

Kontrolni sistemi/Električne igracke/Svetiljka za hitne slucajeve/Električni alati/Alarmni sistemi/Sistemi svetla za hitne slucajeve/Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Napajanje/Telekomunikacioni sistem/Rezervno napajanje protivpožarne opreme/Železnicki sistem/Elektronske stanice..

Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)

Nominalni kapacitet pri brzini od:

20 sati/10,5V (25°C) : 9Ah

10 sati/10,5V (25°C) : 8,4Ah

5 sati/10,5V (25°C) : 7,7Ah

Tip terminala: T1/T2

Obrtni moment: N/A

Prikl. unutrašnji otpor (25°C): 20 mΩ

Dimenzije:

Dužina: 151±1.5mm (5.94inch)

Širina: 65±1mm (2.56inch)

Visina: 94±1mm (3.70inch)

Ukupna visina: 100±1mm (3.94inch)

Design Life (stand-by): JIS na 25°C 5 godina

Eurobat na 20°C 3-5 godina

Težina: 2,5 kg (4,85 lbs) $\pm 4\%$
Nominalna radna temperatura $25 \pm 3^\circ\text{C}$ ($77^\circ\text{F} \pm 5$)
Operativna temperatura:
-Pražnjenje $-15^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($5^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)
-Punjenje $-10^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($14^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)
-Skladištenje $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)
Napon punjenja float na 25°C $13.6\text{V} \sim 13.8\text{V}$
Napon cikličkog punjenja na 25°C $14,5\text{V} \sim 15,0\text{V}$
Temperatura kompenzacija:
-Plutajuće punjenje $-18 \text{ mV}/^\circ\text{C}/\text{blok}$
-Ciklusno punjenje $-30 \text{ mV}/^\circ\text{C}/\text{blok}$
Max. struja punjenja (A) 2.7A
Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 135A
Stopa samopražnjenja (25°C) $= 3\%/\text{mesečno}$
Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono

Pozitivna ploča: Olovni dioksid
Negativna ploča: Olovo
Kontejner: ABS (V-0 opt.)
Separator: AGM
Elektrolit: Sumporna kiselina
Sigurnosni ventil: Guma
Terminal: Bakar