

NPP NPG12V-150Ah, GEL BATTERY, C20=150AH,
T16, 485*172*240*240, 38,5KG, Light grey

Šifra:

Kategorija proizvoda: UPS

Proizvođač: Gembird

Cena: **29.876,00** rsd.



NPP Power AGM GEL serija se proizvodi u skladu sa najvišim zahtevima u dubokom ciklusu i aplikacijama obnovljive energije. Baterije koriste koloidni ili penasti silika gel za imobilizaciju elektrolita, što dodatno poboljšava stabilnost ciklusa. Dostupan u gornjim i prednjim tipovima terminala.

- Duži vek trajanja
- Visoka pouzdanost i kvalitet
- Dobra sposobnost ciklusa dubokog pražnjenja
- Odlican oporavak od dubokog pražnjenja

Primena za:

Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Telekomunikacioni sistem/Solarni sistem/Vetrosistem/Elektrane.

Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)

Nominalni kapacitet pri brzini od:

20 sati/10,5V (25°C) : 150Ah

10 sati/10,5V (25°C) : 159Ah

5 sati/10,5V (25°C) : 123,5Ah

Tip terminala: T16

Obrtni moment: 12,3±2,5Nm

Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 3,8mΩ

Dimenzije:

Dužina: 485±2mm (19.09inch)

Širina: 172±2mm (6.77inch)

Visina: 240±2mm (9.45inch)

Ukupna visina: 240±2mm (9.45inch)

Design Life (stand-by): JIS na 25°C 12 godina

Eurobat na 20°C 10/12 godina

Težina: 44,5 kg ±3%

Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5)

Operativna temperatura:

-Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F)
-Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F)
-Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F)
Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8V
Napon cikličkog punjenja na 25°C 14,5V~14,7V
Temperatura kompenzacija:
-Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok
-Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok
Max. struja punjenja (A) 30A
Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 1200A
Stopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesečno
Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opcionalno

Pozitivna ploča: Olovni dioksid
Negativna ploča: Olovo
Kontejner: ABS (V-0 opt.)
Separator: AGM
Elektrolit: Gel sumporne kiseline
Sigurnosni ventil: Guma
Terminal: Bakar